

Emulsion haute brillance pour sols



I - Description :

Emulsion haute brillance, anti-glissante pour tous types de sols durs, lisses et résistants à l'eau (PVC, linoléum, vinyle, etc.).

Sa combinaison de polymères spécifiques développée permet d'obtenir un brillant prestigieux en alliant dureté, durabilité et excellente adhésion.

Convient pour une application avec les méthodes conventionnelles avec un balai applicateur ergonomique et simple d'utilisation conçu pour obtenir un très haut niveau de finition et améliorer la productivité tout en réduisant la consommation de produit et les déchets d'emballage par rapport à une méthode traditionnelle

II - Propriétés principales :

- Procure un brillant prestigieux
- Protection durable et résistant à l'usure
- Excellente adhésion pour la plupart des sols
- Aptitude anti-glissante testée
- Facile à appliquer et à entretenir

III - Caractéristiques :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| - Aspect : | liquide opaque, blanc |
| - Densité relative à 20°C : | 1.036 |
| - pH pur (20C) : | 8.3 - 8.7 |
| - Consommation : | 30 - 50 m ² /L |
| - Conditionnement | 5 litres |

IV - Avantages :

- Préserve la beauté naturelle des sols grâce à un film clair
 - Très haute résistance au trafic et aux marques
 - Application anti-glissante.
- Une sécurité garanti pour votre personnel et vos clients

V - Mode d'emploi :

Dosage :
Prêt à l'emploi. Appliquer pur

VI - Applications :

- Décaper soigneusement les anciennes couches de protection.
- Traiter les sols décapés, rincés et complètement secs.
- Pour les sols fortement poreux, il est préférable d'appliquer au préalable un bouche-pores.
- **Jontec Eternum** est prêt à l'emploi.
- Appliquer uniformément une fine couche de **Jontec Eternum** à l'aide d'un mop ou d'un applicateur d'émulsion.
- Bien laisser sécher (environ 30 minutes).
- Appliquer la seconde couche et les suivantes, en prenant bien soin de les croiser (3 couches sont recommandées).

Système d'entretien :

- Dépoussiérer quotidiennement le sol.
- Laver régulièrement le sol avec un détergent neutre.
- Si nécessaire, renforcer le niveau de brillance ou réparer le film d'émulsion à l'aide d'une monobrosse, haute ou très haute vitesse, munie d'un disque adapté et du produit spray Jontec Restore.

Important :

- Ne pas mélanger ou diluer avec d'autres substances.
- Ne pas utiliser sur du plastique structure (ex. vinyle) ni sur du liège ou bois non hermétique.
- Demander conseils pour une utilisation sur sol en caoutchouc.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des zones humides.

VII - Recommandations pour la manipulation et le stockage :

Manipulation : Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Fiche de Données et de Sécurité remise à tout professionnel qui la demande.

