

Gants Kevlar - Enduit Nitrile - Taille 9

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

Support :

- Tricoté sans couture fibre de marque Kevlar® 10
jauge dos aéré

Revêtement extérieur :

- Nitrile qualité supérieure sur paume doigts et ongles

Poignet :

- Bord côtes élastiques

AVANTAGES SPECIFIQUES

Bonne résistance :

- à la coupure
- à la piqûre
- à la chaleur de contact

ENTRETIEN

- Lavable en machine avec un produit lessiviel
température maximum 40°.
- Séchage en tambour, utilisation de chlore ou de
solvant déconseillé.
- Conserver dans un endroit sec et aéré à l'abri de la
lumière et des U.V. entre deux utilisations.

CONDITIONNEMENT

- 1 paire de gant sous sachet individuel

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION


- Manutention générale nécessitant une bonne
adhérence et résistance au contact des huiles
et graisses

NORMALISATION

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle
Equipement de catégorie 2 niveaux de risques intermédiaires.

EN420 Innocuité, confort, dextérité, information = 5

EN388



Abrasion = 4
Coupure par tranchage = 4
Déchirure = 4
Perforation = 3

