

LUNETTE MASQUE MONOLUX

Réf: 400092

Rema Groupe

5 rue Charles François Daubigny 95870 Tél: +33 1 39 61 32 08 Fax: +33 1 39 61 82 72 contact@remagroupe.fr www.remagroupe.fr

Lunettes MONOLUX

COULEURS ET DIMENSIONS





Couleur de la monture	Incolore
Marquage monture	BT
Options des oculaires	Incolore
Marquage oculaire	2-1.2 1BT
Norme oculaire	EN 170
Épaisseur des oculaires = 1.7 mm	
Distance entre les pupilles = 68 mm	
Hauteur des oculaires = 75 mm	
Diagonale des oculaires = 140 mm	
Longueur de branche = 69 mm	
Longueur de l'élastique = 500 mm	
Largeur générale = 148.5 mm	

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Oculaire unique en polycarbonate
- Corps du masque flexible en PVC avec orifices d'aérations
- Poids : 60 a
- Élastique de serrage textile ajustable
- Pont : 51 mm

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Souplesse et aération
- Elastique de serrage ajustable
- Adaptation aux contours du visage
- Optique classe 1
- Résistance aux impacts lancés à 120 m/s et à températures extrêmes
- Utilisable par-dessus des lunettes correctives
- Traitement anti-UV

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Protection pour les risques mécaniques (BTP et industrie)
- Protection pour les risques chimiques (laboratoires et industrie)
- Protection contre les poussières

CONDITIONNEMENT

- Emballage individuel

NORMALISATION

Ces lunettes sont conformes au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet L'attestation CE de type EC 776

EN 166:2001 Norme EN 170:1992 pour l'oculaire