



WILLMOP 50

Grâce à l'autolaveuse verticale **WILLMOP 50 B**, le personnel du service de nettoyage peut dire adieu aux seaux et aux balais, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité de leurs opérations d'hygiène et d'entretien dans les environnements.

WILLMOP 50 B associe la puissance et les performances élevées d'une autolaveuse industrielle à la facilité de gestion et à la souplesse d'une mop, permettant à l'utilisateur de nettoyer plus de 2 100 m² / h. de surface.

Les espaces restreints deviennent désormais facilement accessibles grâce à la poignée pivoter à 360°, ce qui permet à l'opérateur de laver et de sécher facilement les zones les plus difficiles.

Cette autolaveuse innovante est parfaite pour l'entretien des zones commerciales, des hôpitaux, des écoles, des restaurants et des aéroports.

Avec **WILLMOP 50**, le nettoyage n'est plus aussi ennuyeux : laver et sécher en un rien de temps, sans renoncer au plaisir !

Vous ne pouvez pas vous passer de TSM WILLMOP car :

- il est si facile à utiliser qu'aucune formation n'est nécessaire;
- avec une main, vous pouvez effectuer toutes les opérations de nettoyage souhaitées;
- les réservoirs de solution et de récupération sont facilement vides;
- elle nettoie sans interruption car il est possible de remplacer rapidement la batterie tout en utilisant la machine;
- elle fonctionne sans fil et est alimentée par des batteries au lithium rechargeables rapidement en 60 minutes;
- elle nettoie le long des murs;
- la raclette est positionnée immédiatement derrière les brosses afin d'éviter les éclaboussures;
- elle dispose d'un système d'aspiration très haute performances qui réduit le risque de glissade et de chute, ce qui peut généralement se produire avec l'utilisation d'un balai traditionnel;
- elle peut être facilement transporté et stocké dans le coffre de la voiture.



Données Techniques

WILLMOP 50

Diamètre brosses	2 x 250 mm
Brosses rpm	350 rpm
Pression tête brosses	26 kg
Puissance moteurs brosses	2 x 250 W
Largeur suceur	600 mm
Niveau d'eau	890 mm H2O
Puissance moteur aspiration (étapes)	280 W
Puissance totale	980 W
Chargeur batteries	5 A/h
Capacité batteries max (DIN)	28 (Lithium) Ah/1
Dimensions (L x l x h)	600 x 600 x 1190
Poids sans batteries	20,5 kg
Poids avec batterie et eau	29,6 Kg



Rendement
2 100 m² / h



Largeur de travail
500 mm



Réservoirs
Solution / Récupération
5.5 / 7 l



Autonomie
~1:00 h:min



Accessoires

Brosse standard PPL 250	(x2)	4905-0068-0
Brosse 250 PPL Ø 0.4	(x2)	4905-0068-2
Brosse 250 TYNEX Ø 1.2	(x2)	4905-0069-0
Porte Pad 250	(x2)	4915-0020-0
Lamelle frontale suceur		2705-0080-0
Lamelle arrière suceur		2705-0081-0
Lamelle Antiol arrière suceur		2705-0082-0
Disque noir	(x2)	700005
Disque rouge	(x2)	700045

