

## KAIVAC® 1250

## Nettoyage sans contact

### Caractéristiques techniques

#### ■ DESCRIPTION

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Réservoir eau propre      | 45 litres  |
| Réservoir de récupération | 30 litres  |
| Débit de solution         | 2,8 l/min  |
| Pression (au pistolet)    | 34,5 bars  |
| Système vidange           | Gravité    |
| Tuyau de vidange          | 66 cm      |
| Vidange toilettes         | Oui        |
| Nettoyage des réservoirs  | 100%       |
| Dépression col. eau       | 2740 mm    |
| Débit d'air               | 3172 l/min |
| Vitesse de soufflage      | 482,7 km/h |

#### ■ ACCESSOIRES STANDARDS

Canne d'aspiration  
Suceur eau 38 cm  
Connecteur pour soufflage  
Capteur draineur  
Brosse nylon  
Raclette à vitres  
Kit buses de dilution  
Sac porte accessoires  
CDrom de formation

#### ■ GARANTIE

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Réservoir et châssis | 10 ans |
| Pièces               | 1 an   |
| Main d'oeuvre        | 1 an   |



Kit consommables en option

#### ■ PRODUITS DE NETTOYAGE

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Produits            | Acide, neutre, alcalin |
| Capacité            | 1 bidon de 4 litres    |
| Bouchon de sécurité | Oui                    |
| Dilution            | 5 dosages              |

#### ■ CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Voltage - Fréquence      | 240 Volt - 60 Hz |
| Ampérage                 | 14.5 A           |
| Disjoncteur différentiel | Oui              |

#### ■ FLEXIBLES & CABLES

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Flexible d'aspiration   | 11 m |
| Flexible de pression    | 10 m |
| Flexible de soufflage   | 10 m |
| Pistolet raccord rapide |      |
| Câble électrique        | 15 m |

#### ■ CHASSIS

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Chassis polyéthylène rotomoulé |                       |
| Poids                          | 42 kg                 |
| Dimensions (H x L x l)         | 96,5 x 55,9 x 50,8 cm |
| Roues fixes pneumatiques       | 2, diam 12,7 cm       |
| Roulettes pivotantes           | 2, diam 10,2cm        |
| Freins de parking              | oui                   |



**kaivac cleaning systems™**

Complete Cleaning For Healthy Results™