

## KAIVAC® 2150

### Système de nettoyage sans contact

#### ■ DESCRIPTION

Réservoir eau propre	80 litres
Réservoir de récupération	80 litres
Débit de solution	3,8 l/min)
Pression (au pistolet)	34,5 bars
Système de vidange	
Tuyau de vidange	Gravité
Vidange toilettes	107 cm
Nettoyage des réservoirs	oui
Dépression col. eau	100 %
Débit d' air	2740 mm
Vitesse de soufflage	3172 l/mn
	482,7 km/h)

#### ■ PRODUITS DE NETTOYAGE

Produits	Acide, neutre, alcalin
Capacité	2 bidons de 2 gallons ( 3,7 l )
Bouchon de sécurité	oui
Dilution	5 dosages

#### ■ ELECTRICAL

Voltage - Fréquence	240 Volts - 60 Hz
Ampérage	14,5 A
Disjoncteur différentiel	Oui

#### ■ Flexibles et cables

Flexible d' aspiration	23 m
Flexible de pression	23 m
Flexible de soufflage	10 m
Pistolet raccord rapide	
Cable électrique	15 m

#### ■ CHASSIS

Chassis polyéthylène rotomoulé	
Poids	72.1 kg
Dimensions (H x L x l)	129,5 x 81,3 x 55,9 cm
Roues fixes pneumatiques	2, diam 25,4 cm
Roues pivotantes	2, diam 12,7 cm

Frein de parking oui

#### ■ ACCESSOIRES STANDARDS

Canne d' aspiration  
Capteur d' eau 38 cm  
Connecteur pour soufflage  
Capteur draineur  
Brosse nylon spécial plinthes  
Raclette à vitres  
Kit buses de dilution  
Sac porte accessoires  
CDrom de formation

#### ■ GARANTIE

Réservoir et chassis	10 ans
Pièces et Main d' oeuvre	1 an

