

KRANZLE®

**Nettoyeur HP Thermique
Eau Chaude triphasé K1165-1**

Points forts du thermique K1165 - 1



- Coupure du brûleur en cas de manque de carburant
- Préventilation de la chambre de combustion
- Contrôle optique de combustion
- Thermostat de sécurité
- Bac tampon
- Toutes les machines sont testées en fin de chaîne de production
- Moteur : 1.400 t/min

Conseils d'utilisation

**En cas d'utilisation avec une rallonge électrique : veuillez svp utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé
Alimentation d'eau minimale : 20 l/min**

Équipement de série



**Flexible 20 m
KRA-44381**

**Flexible 10 m
KRA-41085**



**Lance et buse à jet plat
KRA-123922D2507**



**Pistolet Starlet
KRA-12320.2**



**Filtre Eau
KRA-13310**

Caractéristiques Techniques		K1165-1
Référence		KRA-41353
Pression maximale	bars	180
Pression de service	bars	165
Débit	l/mn // l/h	19,4 // 1 165
Générateur Vapeur	°C	140
Puissance chaudière	kW	75
Réservoir carburant	l	35
Longueur flexible HP	m	20
Tension / Fréquence	V / Hz / Ah	400 / 50 / 12
Puissance absorbée	W	7 500
Puissance restituée	W	5 300
Poids	kg	223
Dimensions (L x l x H)	mm	1050 x 800 x 1015
Système Total Stop temporisé		

**Existe en version
avec enrouleur**

