

Nettoyeur HP Thermique Eau Chaude monophasé C11/130

Points forts du thermique C11/130

- Coupure du brûleur en cas de manque de carburant
- Préventilation de la chambre de combustion
- Contrôle optique de combustion
- Thermostat de sécurité
- Bac tampon
- Toutes les machines sont testées en fin de chaîne de production
- Moteur : 1.400 t/min



Conseils d'utilisation

**En cas d'utilisation avec une rallonge électrique :
Veuillez svp utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé
Alimentation d'eau minimale : 11 l/min**

Equipement de série



**Flexible 10 m
KRA-44878**

**Flexible 15 m
KRA-44879**



**Pistolet M2000 avec lance et buse à jet plat
KRA-12486D25045**



**Filtre Eau
KRA-13310**

Caractéristiques Techniques		C 11/130
Réf érence		KRA-41442
Pression maximale	bars	145
Pression de service	bars	130
Débit	l/mn // l/h	11 // 660
Générateur Vapeur	°C	140
Puissance chaudière	kW	50
Réservoir carburant	l	25
Longueur flexible HP	m	15
Tension / Fréquence	V / Hz / Ah	230 / 50 / 15
Puissance absorbée	W	3 400
Puissance restituée	W	2 300
Poids	kg	179
Dimensions (L x l x H)	mm	790 x 590 x 980
Système Total Stop temporisé		

Existe en version avec enrouleur

