

## Emulsion auto lustrante



### CARACTERISTIQUES GENERALES

**EMULNET 3522** est une émulsion acrylique métallisée auto-lustrante à haute résistance au trafic.

Très haute tenue aux solutions à base d'alcools, aux détergents et aux désinfectants utilisés en milieu hospitalier.

Elle s'utilise sur tous les types de supports, idéale pour les sols en thermoplastiques, mais aussi ceux en caoutchouc, linoléum, marbre, terrazo...

Contient des agents antidérapants,

### MODE D'EMPLOI

Décaper le sol avec un décapant.

Rincer soigneusement afin d'obtenir un pH neutre et laisser sécher.

En cas de sols poreux, utiliser un bouche pores.

Etendre uniformément avec un Faubert une première couche d'**EMULNET 3522** en couche mince.

Laisser sécher 20 à 30 minutes,

Puis passer une 2ème couche fine.

Pour le lavage, utiliser un nettoyant neutre en dilution.

Pour l'entretien manuel, laver avec un produit lavant et cirant ou un détergent neutre.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide fluide
Couleur	Blanc
pH	7-8
Extrait sec	19 +/- 1
Densité à 20°C	1,003 +/- 0,02

Attention ce produit le gel.

### COMPOSITION CHIMIQUE

Combinaison de résines,  
de polymères acryliques autolustrants ( $15\% < C < 30\%$ ),  
de cires de polyéthylènes brillantes et antidérapantes ( $C < 5\%$ ).

### CONTENANCE

5 litres

### ATTENTION

Etiquetage

Danger



Provoque des brûlures de la peau et une sévère irritation des yeux.  
Nocif en cas d'ingestion.  
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

