

Cire métallisée Haute Résistance



CARACTERISTIQUES GENERALES

Cire métallisée brillante à haute résistance au trafic et aux lavages.
A utiliser sur sols en PVC, grès, granito, marbre et comme produit de finition sur terre cuite.

MODE D'EMPLOI

Etaler le produit avec un manchon mouilleur sur le sol propre et sec en deux ou trois couches.
Pour l'entretien utiliser un détergent neutre.
Pour éliminer les marques du trafic utiliser une monobrosse haute vitesse.
Pour le décapage utiliser REMADEC.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à +10°C.

Nettoyage des outils utilisés pour l'application de REMACIRE doivent être nettoyés à l'eau après utilisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Emulsion blanche
Couleur	Blanche
pH	8,4
Extraits secs	25%
Poids spécifique	1,036 g/ml
Coefficient de friction	0,56 (ASTM 2047/75)

Attention ce produit craint le gel.

DOMAINE D'APPLICATION

REMACIRE est utilisée en sol intérieur dans des locaux publics et privés tels que les magasins, les show-rooms, les bureaux, les appartements etc.,

pour la protection des sols réalisés avec **REMACIRE** et soumis à un trafic particulièrement intense ou,
pour faciliter l'entretien des sols.

CONDITIONNEMENT

5 litres

ATTENTION

Etiquetage

Danger



Provoque des brûlures de la peau et une sévère irritation des yeux.
Nocif en cas d'ingestion.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

