

Sabots de Sécurité OKENITE CLOG



Normes: SB / A / E / SRC

Poids moyen : 400 g

Pointures	36	37	38	39	40	41
Réf.	400351 - 36	400351 - 37	400351 - 38	400351 - 39	400351 - 40	400351 - 41
Pointures	42	43	44	45	46	47
Réf.	400351 - 42	400351 - 43	400351 - 44	400351 - 45	400351 - 46	400351 - 47

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Embout de protection en composite
- Semelle extérieure double densité PU/PU
- Tige microfibre respirante en PU
- Doublure en filet respirant

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Chaussure légère grâce à son embout composite
- Résistance aux glissements de la semelle sur sol céramique et acier
- Semelle résistante aux hydrocarbures
- Semelle extérieure antistatique
- Absorption d'énergie par le talon

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Agroalimentaires
- Milieux glissants
- Milieux sanitaires

CONDITIONNEMENT

- Boîte individuelle

NORMALISATION

Ce sabot est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type LEC FI00342733



EN ISO
20345:2011
SB A E SRC