



Rendement théorique : 5200 m²/h

Autolaveuse autoportée, version avec groupe de lavage et de balayage d'une largeur de travail de 85 cm.



DONNÉES TECHNIQUES



Machine
Autotractée
Autoportée



Type
Alimentation
36V / 240Ah



Largeur
de travail
85 cm



Pression Brosses
Cylindriques
Réglable



Rendement horaire
théorique
4h-6h



Réservoir Solution
Récupération
110/120l



Brosses
Cylindriques:
2x150mm



Vitesse Brosses
Cylindriques
785tr/mm

- Largeur suceur : 107 cm
- Moteur de la brosse: 2 x 650 W
- Type d'avancement: Automatique
- Pente surmontable: 10%
- Moteur d'aspiration: 570 W
- Dépression à l'aspiration: 190 mbar
- Dimensions autolaveuse: 166 x 92 x 169 cm

- Poids de la machine: 335 kg
- Moteur de traction: 600 W
- Vitesse d'avancement : 0 à 6.1 km/h
- Logement batteries: 38 x 84 x 39.5 cm

- Classe: III
- Degré de protection: 23
- Niveau de bruit: 70 dB(A)

Autolaveuse autoportée, compacte, maniable, moderne de conception, robuste, fiable et très simple d'utilisation avec des caractéristiques industrielles (capacité des bacs, pression des brosses, vitesse de déplacement). Elle est équipée de 2 brosses cylindriques ø150mm et de 3 roues anti-patinages et anti-traces, d'un grand filtre d'aspiration, d'un affichage digital et de réservoirs en ABS.

Un bac à déchets en inox collecte tout les petits déchets. Un suceur parabolique avec un important déport garanti une aspiration parfaite même en virage court. Tableau de bord ergonomique pour une meilleure conduite de la machine.

Tuyau de vidange extra long avec un bouchon attache-rapide.



ACCESSOIRES

Brosse centrale 0.7

FL-RU48906010

Brosse centrale 0.1

FL-RU48906050

Bavette suceur avant

FL-RU48406160

Bavette suceur arrière

FL-RU48406150