



## Aspirateur Industriel Triphasé KB3

### Aspirateur industriel triphasé :

Aspirateur mobile triphasé multifonctionnel à grand débit pour :

- le nettoyage général de locaux industriels, d'ateliers, de machines, en service intensif
- aspiration continue sur machines de production

### Haute efficacité de filtration et hygiénique surdimensionnée :

Filtre "étoile" à très grande superficie permettant l'aspiration de matières très poussiéreuses en quantités importantes sans risque de colmatage.

Secouage électrique du filtre par bouton poussoir.

Filtration absolue et ensachage direct en option.

### Utilisation pratique :

bac de 90 litres à retrait instantané facilitant la vidange de l'aspirateur et l'évacuation des déchets.

Exclusivité : l'entrée d'aspiration orientable apporte un gain de temps important et facilite le travail de l'opérateur.

### Compact, très stable et facile à manipuler.

### Polyvalent :

adapté pour aspirer de la poussière fine, des copeaux, du liquide de coupe/huile et des résidus d'eau.

Un concentré de fonctionnalité et d'efficacité pour les besoins d'aspiration intensive dans les industries générant beaucoup de poussières.

### Design:

équilibré et élégant, système innovant de levier et verrouillage du bac.



**Existe également en inox avec marquage ATEX, disponible sur demande**



Caractéristiques Techniques	KB3	
Référence	KE-KB3	
Puissance	kW - HP	3 / 4
Tension	V	360 / 440
Longueur câble électrique	m	9
Marquage ATEX	Non	
Protection électrique / Classe d'isolation / Classe énergétique	IP 55 (F) IE1	
Dépression maximum	mm/H2O	3 200
Débit d'air maximum	l/mn // m3/h	5 334 / 320
Niveau sonore	dB(A)	73
Capacité bac de réception	l	90
Diamètre roues bac de réception	mm	70
Diamètres roues chassis (2 avants) & (2 arrières)	mm	200 / 150
Dimensions (L x l x H)	mm	990 x 650 x 1440
Poids	kg	116
Surface filtre primaire	cm <sup>2</sup>	19 500
Diamètre filtre primaire	mm	460
Classe de filtration	L / Polyester	
Type de colmatage	Secouage électrique bouton poussoir	