

**Nettoyeur HP Monophasé
Eau Froide K 1152 TS**

KRANZLE®

Points forts du K 1152 TS

- Châssis Roto-Mold monocoque très robuste
- Roues tout terrain permettant de franchir trottoirs et escaliers.
- Régulation de la pression et du débit
- Sécurité contre la marche à sec
- Tête de pompe en laiton
- Câble d'alimentation de 5 m avec dispositif d'enroulement
- Logements de rangements pour pistolets et lances
- Aspiration de produits additifs
- Easy-start



Equipement de série



**Flexible 10 m
KRA-43416**



**Pistolet M2000
KRA- 12480**



Lance Turbo-Jet / KRA-411570-04



Lance Vario-Jet / KRA-411568-04

Caractéristiques Techniques		K 1152 TS
Référence	KRA-41218	
Pression réglable	bars	30 à 130
Surpression admissible maxi	bars	150
Débit	l/h	600
Alimentation Eau Chaude maxi	°C	60
Puissance absorbée	kW	2,8
Puissance restituée	kW	2
Longueur flexible HP	m	10
Rotation Moteur / Pompe	T r / mn	2800
Tambour Enrouleur	Non	
Tension / Fréquence	V / Hz / Ah	230 / 50 / 12
Poids	kg	29
Dimensions (L x l x H)	mm	360 x 365 x 870
Système T otal Stop temporisé		

**Avec enrouleur
K 1152 TST**

