

Nettoyeur HP Monophasé Eau Froide K 2160 TS

kränzle®

Points forts du K 2160 TS

- Châssis Roto-Mold monocoque très robuste
- Roues tout terrain permettant de franchir trottoirs et escaliers.
- Régulation de la pression et du débit
- Sécurité contre la marche à sec
- Tête de pompe en laiton
- Câble d'alimentation de 5 m avec dispositif d'enroulement
- Logements de rangements pour pistolets et lances
- Aspiration de produits additifs
- Système total Stop



Equipement de série



**Flexible 10 m
KRA-48015**



**Pistolet M2000
KRA- 12480**



Lance Turbo-Jet / KRA-411570-04



Lance Vario-Jet / KRA-411568-04

Caractéristiques Techniques		K 2160 TS
Référence	KRA-41781	
Pression réglable	bars	30 à 140
Surpression admissible maxi	bars	160
Débit	l/h	600
Alimentation Eau Chaude maxi	°C	60
Puissance absorbée	kW	3,2
Puissance restituée	kW	2,4
Longueur flexible HP	m	10
Rotation Moteur / Pompe	T r / mn	1 400
Tambour Enrouleur	Non	
Tension / Fréquence	V / Hz / Ah	230 / 50 / 12
Poids	kg	37
Dimensions (L x l x H)	mm	375 x 360 x 870
Système T total Stop temporisé		

Avec enrouleur K 2160 TST

